


MORTIER-COLLE CARRELAGE INTERIEUR 1/2



1. Descriptif

Mortier colle spécialement élaboré pour la pose de tout carrelage intérieur.

D'application facile, sans odeur, d'une excellente adhérence elle permet au support de continuer à respirer tout en régulant l'humidité. Elle convient aussi bien pour la pose de carrelages muraux que de carrelages au sol (céramique, terre cuite, carreaux émaillés, pierres naturelles, émaux, mosaïque). Elle est compatible avec le plancher chauffant (arrêter le plancher chauffant pendant la pose) et peut être utilisée sur chape anhydrite après application du *Primaire pour Chape Anhydrite Nature & Harmonie*.

2. Support

Neuf ou ancien : chape ciment, dalle flottante, plancher chauffant, chape anhydrite, chape sèche. Mural : plaque de plâtre, enduit ciment, enduit base plâtre, carreaux de plâtre, plâtre.

3. Conditionnement

25 Kg

4. Couleur

Gris Perle.

5. Consommation

Consommation moyenne pour carrelage mural 1 à 2 kg/m².

Consommation moyenne pour carrelage sol

3 à 6 kg/m² selon le format, le mode d'encollage et la taloche crantée utilisée.

6. Séchage

Délai de mise en circulation des sols minimum 24 heures.

7. Préparation du support

Le support doit être parfaitement plane, propre, stable, sec, dur, adhérent et dépoussiéré.

Eliminer par broissage, ponçage ou grattage: peinture, laitance de béton, trace de colle...

Reboucher les trous existants au sol, pour les murs utiliser *l'Enduit de Rebouchage et de Lissage Nature & Harmonie*.

Appliquer préalablement, sur support absorbant ou non, au rouleau ou à la brosse, une couche de *Primaire Spécial Sol Nature & Harmonie* et laisser agir 24 heures.

8. Conditions d'application

Température d'utilisation de 5° à 25°C.

Ne jamais appliquer sur un sol chaud, gelé ou en cours de dégel.

Sur sol chauffant arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la mise en oeuvre.

9. Préparation du produit

Après avoir mis la quantité d'eau nécessaire (3,5 à 4,5 l d'eau par sac de 15 kg ou 0,5 à 0,6 l. d'eau environ par sac de 2 kg) verser progressivement la colle tout en mélangeant à l'aide d'un malaxeur lent jusqu'à obtention d'une préparation lisse et sans grumeaux. Si nécessaire, ajouter un peu d'eau en cours de préparation.

Laisser reposer 5 minutes.

10. Application

Appliquer la colle carrelage avec un peigne à colle ou un platoir à denture (choix de la denture selon le format et la planéité du support).

11. Limite d'emploi

Ne pas utiliser sur :

- murs et sols soumis à des remontées d'humidité
- murs et sol friables ou instables
- à l'extérieur

12. Finition

Attendre 24 heures pour effectuer les joints.

Fax : 04 66 22 48 17

Tél. : 04 66 03 08 71

Mèl : studer@charpentiers.fr

09/2005

Siret 338 951 064 00025

R.STUDER
Plan d'Albi
30700 AIGALIERS



MORTIER-COLLE CARRELAGE INTERIEUR 2/2

13. Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après usage.

14. Composition

Sable de quartz, poudre de marbre, ciment blanc, latex, cellulose.


15. Conservation

1 an, en emballage non ouvert à l'abri de l'humidité.

16. Précaution d'emploi

En raison de la présence de chaux protéger les yeux et la peau durant l'application. Bien que fabriquée avec des composants naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations d'évacuation.

MORTIER-COLLE CARRELAGE INTERIEUR 1/2



1. Descriptif

Mortier colle spécialement élaboré pour la pose de tout carrelage intérieur.

D'application facile, sans odeur, d'une excellente adhérence elle permet au support de continuer à respirer tout en régulant l'humidité. Elle convient aussi bien pour la pose de carrelages muraux que de carrelages au sol (céramique, terre cuite, carreaux émaillés, pierres naturelles, émaux, mosaïque). Elle est compatible avec le plancher chauffant (arrêter le plancher chauffant pendant la pose) et peut être utilisée sur chape anhydrite après application du *Primaire pour Chape Anhydrite Nature & Harmonie*.

2. Support

Neuf ou ancien : chape ciment, dalle flottante, plancher chauffant, chape anhydrite, chape sèche. Mural : plaque de plâtre, enduit ciment, enduit base plâtre, carreaux de plâtre, plâtre.

3. Conditionnement

25 Kg

4. Couleur

Gris Perle.

5. Consommation

Consommation moyenne pour carrelage mural 1 à 2 kg/m².

Consommation moyenne pour carrelage sol

3 à 6 kg/m² selon le format, le mode d'encollage et la taloche crantée utilisée.

6. Séchage

Délai de mise en circulation des sols minimum 24 heures.

7. Préparation du support

Le support doit être parfaitement plane, propre, stable, sec, dur, adhérent et dépoussiéré.

Eliminer par broissage, ponçage ou grattage: peinture, laitance de béton, trace de colle...

Reboucher les trous existants au sol, pour les murs utiliser *l'Enduit de Rebouchage et de Lissage Nature & Harmonie*.

Appliquer préalablement, sur support absorbant ou non, au rouleau ou à la brosse, une couche de *Primaire Spécial Sol Nature & Harmonie* et laisser agir 24 heures.

8. Conditions d'application

Température d'utilisation de 5° à 25°C.

Ne jamais appliquer sur un sol chaud, gelé ou en cours de dégel.

Sur sol chauffant arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la mise en oeuvre.

9. Préparation du produit

Après avoir mis la quantité d'eau nécessaire (3,5 à 4,5 l d'eau par sac de 15 kg ou 0,5 à 0,6 l. d'eau environ par sac de 2 kg) verser progressivement la colle tout en mélangeant à l'aide d'un malaxeur lent jusqu'à obtention d'une préparation lisse et sans grumeaux. Si nécessaire, ajouter un peu d'eau en cours de préparation.

Laisser reposer 5 minutes.

10. Application

Appliquer la colle carrelage avec un peigne à colle ou un platoir à denture (choix de la denture selon le format et la planéité du support).

11. Limite d'emploi

Ne pas utiliser sur :

- murs et sols soumis à des remontées d'humidité
- murs et sol friables ou instables
- à l'extérieur

12. Finition

Attendre 24 heures pour effectuer les joints.

Fax : 04 66 22 48 17

Tél. : 04 66 03 08 71

Mèl : studer@charpentiers.fr

09/2005

Siret 338 951 064 00025

R.STUDER
Plan d'Albi
30700 AIGALIERS



MORTIER-COLLE CARRELAGE INTERIEUR 2/2

13. Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après usage.

14. Composition

Sable de quartz, poudre de marbre, ciment blanc, latex, cellulose.

15. Conservation

1 an, en emballage non ouvert à l'abri de l'humidité.

16. Précaution d'emploi

En raison de la présence de chaux protéger les yeux et la peau durant l'application. Bien que fabriquée avec des composants naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations d'évacuation.