



## HUILE CIRE SPECIALE POUR SOLS INCOLORE 1/2

**Huile spéciale procurant une résistance  
remarquable à toute surface poreuse très sollicitée  
(parquet bois et liège, terre cuite, plan de travail...)**

### 1. Propriétés

Incolore.  
Aspect satiné.  
Excellente résistance à l'usure.  
Protège efficacement le support des taches et salissures.  
Economique.  
Odeur agréable.  
Séchage rapide.  
Application facile.  
Antistatique.  
Imprégnation en profondeur.  
Protège durablement le bois du dessèchement et de la fissuration.  
Régularise l'absorption du support.  
Hydrofuge.  
Ne nuit pas aux capacités de diffusion/résorption du support.  
Avive le veinage du bois et lui donne une belle coloration miel.  
Entretien et rénovation facile.

### 2. Supports

Bois neufs ou anciens poncés, liège, pierre poreuse, terres cuites non vernissées (parquet, escalier, plateau de table, dessus de meuble...).

Le support doit être absorbant, propre, sec, dépolvé et exempt de tache de graisse (si nécessaire nettoyer avec le *Diluant Nature & Harmonie*).

Neutraliser les terres cuites non vernissées et les pierres poreuses au préalable.

Les surfaces particulièrement absorbantes peuvent être préalablement imprégnées avec l'huile cire spéciale diluée à 20%.

Appliquer 2 à 4 couches d'*Huile Cire Spéciale* à la brosse ou au pinceau spalter jusqu'à saturation du support. Essuyer soigneusement le surplus après environ 5 mn avec un chiffon non pelucheux. L'*Huile Cire Spéciale* peut également être appliquée à l'aide d'une machine monobrosse munie d'un disque à huiler, jusqu'à ce que le support semble pratiquement sec (aspect légèrement satiné). Renouveler l'opération immédiatement après la première application et lustrer éventuellement après 24 heures avec un disque de lustrage.

On peut également appliquer le produit à la main avec une éponge grattante ou un chiffon non-pelucheux.

Bien mélanger le produit avant l'emploi.

### 3. Teinte

Pour teinter les bois d'ébénisterie ou les parquets, nous recommandons l'*Huile Cire Spéciale* diluée à 10% et additionnée d'un des 50 *Pigments* de terres, minéraux ou spinelles Nature & Harmonie.

### 4. Temps de séchage

Hors poussière après 4 heures - Sec après 24 heures. Résistance définitive atteinte après 1 à 2 semaines. Durant cette période éviter le lavage à l'eau ainsi qu'une sollicitation trop importante. Prévoir des temps de séchage supérieurs pour les parquets liège.

### 5. Entretien

Lavage des sols à l'eau additionnée d'un à deux verres de *Savon Sol* ou de *Lait pour le Sol* Nature & Harmonie. De temps à autre, il est possible d'appliquer le *Lait pour le Sol* pur.

**6. Rendement par couche** 20 à 25 m<sup>2</sup>/L.

**7. Dilution et nettoyage des outils** *Diluant Nature & Harmonie*.

Fax : 04 66 22 48 17

Tél. : 04 66 03 08 71

Mèl : [studer@charpentiers.fr](mailto:studer@charpentiers.fr)

09/2005

Siret 338 951 064 00025

R.STUDER  
Plan d'Albi  
30700 AIGALIERS



## HUILE CIRE SPECIALE POUR SOLS INCOLORE 2/2

**8. Conditionnement** 0,750L - 2,5L - 10L

**9. Conservation**

Stocker les récipients bien fermés dans un endroit frais et sec à l'abri du gel.

**10. Composition**

Huile de lin, paraffine, cire dure minérale, cire de carnauba, isoparaffine, siccatif sans plomb, retardateur de peau sans oxime.

**11. Précaution d'emploi**

Inflammable.

Aérer, tenir éloignée de toute source de chaleur et ne pas fumer durant l'application. En raison des risques d'auto inflammation, faire sécher les chiffons à l'air ou les conserver dans un récipient métallique fermé. Bien que fabriquée avec des composants naturels, tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations d'évacuation.