



## LASURE POUR BOIS FICHE TECHNIQUE (1/2)

**Incolore ou teintée, d'aspect satiné, la lasure pour bois Nature et harmonie protège et valorise la beauté naturelle du bois. Grâce à sa composition huileuse permettant une remarquable pénétration du produit en profondeur, elle offre une protection de haute qualité pour toutes boiseries intérieures ou extérieures.**

### **PROPRIETES :**

Incolore ou teintée, d'aspect satiné.

Séchage rapide

Hydrofuge.

Bonne résistance aux intempéries ainsi qu'aux ultraviolets. Les références incolore, bleu ultramarine, blanc et ébène sont cependant à réserver à l'intérieur.

Ne contient pas d'agent anti-bleuissement.

Application facile.

Antistatique.

Elastique.

Imprégnation en profondeur.

Ne nuit pas aux capacités de diffusion/résorption du support.

Protège des salissures.

### **SUPPORTS :**

Bois bruts de sciage, rabotés ou de préférence poncés, neufs ou anciens, à l'intérieur ou à l'extérieur (hors références incolore, bleu ultramarine, blanc et ébène à réserver à l'intérieur). Convient pour portes, fenêtres, planches de rive, bardage, balcons, pergolas, colombages, palissades, clôtures, poutres, lambris, parquets, escaliers, jouets en bois...

Le support doit être absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches de graisse (si nécessaire nettoyer avec le diluant Nature et harmonie).

Appliquer au préalable une à deux couches d'imprégnation universelle anti-UV à l'extérieur ou une à deux couches d'imprégnation aux plantes à l'intérieur puis égrener après séchage (grain 100 / 150).

### **APPLICATION :**

Bien mélanger avant l'emploi.

A l'intérieur, appliquer une à deux fines couches de lasure incolore ou teintée.

A l'extérieur, appliquer trois fines couches de lasure teintée (hors références incolore, bleu ultramarine, blanc, ébène).

Respecter les temps de séchage entre les couches.

Application des lasures à « l'essuyé »: 5 min environ après avoir appliqué la couche de lasure, essuyer légèrement le surplus au pinceau ou mieux encore avec un chiffon non pelucheux.

### **TEINTES :**

**INCOLORE – PIN – TECK – CHENE – ACAJOU – NOYER – BLEU SPINELLE – BLEU ULTRAMARINE – EBENE – BLANC.**

Toutes les teintures sont miscibles entre elles.

**Les références incolore et blanc associées à notre gamme d'une cinquantaine de pigments de terres, minéraux et spinelles permettent d'obtenir une superbe palette de teintures.**

Fax : 04 66 22 48 17

Tél. : 04 66 03 08 71

Mèl : [studer@charpentiers.fr](mailto:studer@charpentiers.fr)

R.STUDER

Plan d'Albi

30700 AIGALIERS

Siret 338 951 064 00025

## LASURE POUR BOIS FICHE TECHNIQUE (2/2)



### **TEMPS DE SECHAGE:**

Selon la température et les conditions climatiques, hors poussière après environ 3 à 5 heures, sec après environ 6 à 24 heures.

### **RENDEMENT PAR COUCHE:**

10 à 15 m<sup>2</sup>/L sur bois poncé, d'absorption normale.

### **DILUTION ET NETTOYAGE LIES OUTILS:**

Diluant Nature et harmonie.

### **CONSERVATION:**

Stocker les récipients bien fermés dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

### **COMPOSITION :**

Lasure pour bois, huile de lin, huile de bois, huile de ricin, essence d'écorces d'agrumes, baume du Canada, argile, acide silicique, alcool, siccatif sans plomb

### **PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

#### **Inflammable.**

Aérer, tenir éloigné de toute source de chaleur et ne pas fumer durant l'application. Faire sécher les chiffons à l'air ou les conserver dans un récipient métallique fermé (risques d'auto inflammation). Bien que fabriquée avec des composants naturels, Tenir hors de porte des enfants et ne pas jeter les résidus dans les canalisations d'évacuation.

Fax : 04 66 22 48 17

Tél. : 04 66 03 08 71

Mèl : [studer@charpentiers.fr](mailto:studer@charpentiers.fr)

R.STUDER  
Plan d'Albi  
30700 AIGALIERS

Siret 338 951 064 00025