

# LIANT POUR LASURES DECORATIVES ET GLACIS MURAUX FICHE TECHNIQUE (1/2)



**Liant diluable à l'eau qui, mélangé à notre gamme d'une cinquantaine de pigments de terres, minéraux et spinelles permet de réaliser les couches successives des glacis et lasures décoratives transparentes, semi-transparentes ou opaques. Le liant pour lasures décoratives et glacis muraux convient également pour les artistes peintres.**

## **PROPRIETES :**

Aspect incolore et transparent. Lavable.

Application facile.

Sans odeur et sans solvant. Permet au support de respirer.

## **SUPPORTS :**

Préparer le support comme indiqué dans les fiches techniques suivantes: peinture à la caséine, peinture dispersion.

Appliquer une à deux couches de fond: peinture à la caséine, peinture dispersion, mélange spécial effet sablé mélangé à de la peinture caséine ou à de la peinture dispersion.

L'enduit à la caséine travaillé à l'ancienne constitue également une excellente base pour des finitions patinées.

Le mélange liant / pigments / eau permet également de réaliser des lasures à l'eau sur support bois.

## **PREPARATION DU MELANGE :**

1. Après avoir bien remué le liant, ajouter délicatement les pigments tout en remuant.

Ou :

2. Après avoir bien remué le liant, ajouter les pigments déjà humidifiés tout en remuant.

## **APPLICATION :**

Appliquer le mélange teinté en fines couches au gant à peindre, à l'éponge (éponge de mer de préférence), à la brosse, au rouleau, au chiffon ou à la spatule.

Le mélange peut également être travaillé par projection ou au pochoir.

Toutes ces techniques permettent aussi bien de réaliser des finitions contemporaines que des revêtements à l'ancienne.

Pour un aspect ciré de haute qualité, employer la cire d'imprégnation Nature et Harmonie. L'application de la cire spéciale d'imprégnation est à éviter sur les glacis de nuance bleue.

Remarque : pour prolonger le temps d'utilisation ajouter environ 25% de colle papier peint déjà préparée au mélange pour lasures décoratives.

## **TEINTES :**

Toutes les nuances sont possibles avec notre gamme d'une cinquantaine de pigments de terres, minéraux et spinelles.

Fax : 04 66 22 48 17

Tél. : 04 66 03 08 71

Mèl : [studer@charpentiers.fr](mailto:studer@charpentiers.fr)

R.STUDER

Plan d'Albi

30700 AIGALIERS

Siret 338 951 064 00025

**LIANT POUR LASURES DECORATIVES ET  
GLACIS MURAUX  
FICHE TECHNIQUE (2/2)**



**TEMPS DE SECHAGE :** environ 5 à 6 heures. Le temps de séchage est fonction de la température, des conditions climatiques, de la quantité d'eau et de l'adjonction éventuelle de colle papier peint.

**RENDEMENT PAR COUCHE :**

Environ 60 m<sup>2</sup> / litre sur support peint.

Environ 30 m<sup>2</sup> / litre sur enduit à la caséine.

La consommation dépend étroitement de la dilution, de l'épaisseur de la couche ainsi que de la technique employée.

**DILUTION A L'EAU.**

**NETTOYAGE DES OUTILS :**

Eau chaude savonneuse.

**CONDITIONNEMENT :**

0,750L - 2,5L - 10 L

**CONSERVATION :**

Stocker les récipients bien fermés dans un endroit frais et sec à l'abri du gel. Remarque : une fois préparé, le mélange doit être utilisé rapidement.

**COMPOSITION :**

Cellulose, terre siliceuse, silicate, ester d'alcool, cire de carnauba, argile, - de 0,1 % de conservateur alimentaire, eau.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Bien que fabriqué avec des produits naturels, tenir hors de portée des enfants

Fax : 04 66 22 48 17

Tél. : 04 66 03 08 71

Mèl : [studer@charpentiers.fr](mailto:studer@charpentiers.fr)

R.STUDER  
Plan d'Albi  
30700 AIGALIERS

Siret 338 951 064 00025